



Vertikutierer VK EL 1427 H HV

Elektro-Vertikutierer mit bruchfestem Kunststoffgehäuse. Der leistungsstarke 1400 Watt Motor treibt die mit austauschbaren und feststehenden Messern aus Federstahl ausgerüsteten Messerwelle mit abgedichteten Speziallagern an.




Tiefeneinstellung



lengleibige Messerwelle

Elektrovertikutierer und Rasenlüfter

Zur Rasenpflege genügt Rasenmähen allein nicht. Schnell bildet sich an der Grasnarbe eine Filzschicht aus Moos, Nährückständen und Unkraut. Diese Filzschicht behindert das Wachstum des Rasens, da der Luftaustausch sowie Wasser- und Nährstoffzufuhr behindert oder ganz unterbunden werden. Durch das Vertikutieren mit Ering-Elektrovertikutierern wird der Rasenfilz wirksam beseitigt und der Rasen kann wieder atmen und Nährstoffe aufnehmen, um einen herrlich grünen, dichten und gesunden Rasen zu schaffen. Ering-Vertikutierer werden mit feststehenden, verschleißarmen Spezialmessern mit je zwei Schneiden aus 1,5 mm starkem Spezialstahl ausgerüstet, die auf einer wartungsfrei gelagerten Messerwelle laufen. Die einzeln austauschbaren Doppelmesser schneiden etwa 3-5 mm tiefe Rillen senkrecht in die Rasenfläche. Kleine Windflügel an den Messern ermöglichen auch beim Vertikutieren gute Auffangergebnisse. Durch den engen Messerabstand werden mit geringem Arbeitsaufwand optimale Ergebnisse erzielt. Mit Hilfe der Höhenverstellung kann die Arbeitstiefe an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Unsere Vertikutierer werden ausnahmslos in Deutschland mit europäischen Hochleistungsmotoren produziert, da nur so die hohen Ering Qualitätsstandards erfüllt werden können. Die Versorgung mit Ersatzteilen, die kurzfristig lieferbar sind, ist gesichert.



Bezeichnung	VK EL 1427 H HV	VK EL 1533 H HV	VK EL 1025 HV	RL EL 0532 H HV
Arbeitsart	Vertikutierer	Vertikutierer	Vertikutierer	Rasenlüfter
Artikelnummer	26303	26304	26305	40001
Motortyp	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Motorleistung (ca.)	1,4 KW	1,5 KW	1,0 KW	0,5 KW
Gehäusematerial	Kunststoff	Stahlblech	Kunststoff	Kunststoff
Arbeitsbreite	270 mm	330 mm	250 mm	320 mm
Tiefenverstellung	Radschnellver. (7x) 13x2 Messer	Radschnellver. (7x) 14x2 Messer	Achse vorne (3x) 12x2 Messer	Radschnellver. (3x) 7x6 Federn
Räder ø vorne/hinten	150/150	150/150	140/140	180
Radlager	hochf. Gleitlager	hochf. Gleitlager	hochf. Gleitlager	hochf. Gleitlager
Fangsackvolumen	50 Liter	60 Liter	-	25 Liter
Gewicht (ca.)	18 kg	27 kg	13 kg	8 kg
Schallpegel	88 dB (A)	94 dB (A)	88 dB (A)	88 dB (A)
Für Flächen bis (ca.)	600 m ²	700 m ²	400 m ²	300 m ²