



## Frontbalkenmäher

Der optimale Einsatzort für Ering Frontbalkenmäher sind Wochenendgrundstücke, Obstgärten, Wegränder, Wildwuchs- oder Unkrautdecken, die nicht regelmäßig gemäht werden. Auch zur Gewinnung von Nutzgras sind Ering Frontbalkenmäher bestens geeignet. Zur Arbeitsvereinfachung bietet die Firma Ering einen selbstfahrenden Frontbalkenmäher mit einem semiprofessionellen, in Deutschland hergestelltem Messersystem des Herstellers ESM an.

Die ausgewogene Geschwindigkeit gewährleistet einen vielseitigen Einsatz bei Gras jeder Höhe. Der Mähbalken mit einer Arbeitsbreite von 81 cm ist pendelnd gelagert. Die Räder sind luftbereift und werden über ein wartungsarmes Schneckengetriebe angetrieben. Ganz neu ist die Möglichkeit der separaten Zu- bzw. Abschaltung des Mähwerkes. Dadurch wird die Sicherheit z.B. beim Verladen auf einen Anhänger oder beim Transport zu einem anderen Grundstück mit laufendem Motor erhöht. Der Frontbalkenmäher ist auch als Grundgerät ohne Antriebsatz und ohne Mähbalken lieferbar. Sie können dann die entsprechenden Anbaugeräte je nach Bedarf einzeln zukaufen. Der Umbau erfolgt in ca. zwei Minuten. Selbstverständlich erfüllen auch diese Modelle den hohen Ering Qualitätsstandard.


Über viele Jahre ist die Versorgung mit Ersatzteilen, die kurzfristig lieferbar sind, gesichert.



### FB H 4081 Profi

Hochgrasmäher mit Honda-Motor. Der einzeln zuschaltbare 81 cm breite ESM Mähbalken ermöglicht das schnelle und kraftsparende Mähen von Nutz- und Hochgras. Das Gerät ist mit Fahrtrieb ausgerüstet. Der Führungsgriff ist höhenverstellbar.

POWERED BY  
**HONDA.**



Sicherheitsgriff

wartungsarmes  
Getriebe

Bezeichnung	FB H 4081 Profi	FB B 3581 Profi	FB H 4081 Basic*	FB B 3581 Basic*
Artikelnummer	26306	26333	26309	26334
Motortyp	Honda	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton
Motorleistung (ca.)	2,8 KW	2,2 KW	2,8 KW	2,2 KW
Gehäusematerial	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Arbeitsbreite (mm)	810	810	-	-
Schnitthöhenverst.	Stufenlos (Gleitkufen)	Stufenlos (Gleitkufen)	-	-
Startsystem	Seilzug	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Messersystem	ESM	ESM	-	-
Räder ø vorne/hinten	3,5"x6"	3,5"x6"	3,5"x6"	3,5"x6"
Gewicht (ca.)	62 kg	62 kg	56 kg	56 kg
Schallpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Für Flächen bis (ca.)	4000 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>

\* Anbausatz Frontbalkenmäher 81 cm; Artikelnummer 26312 (nur in Verbindung mit 26334 oder 26309 nutzbar)



Zubehör	Schneeräumschild***	Schneekettensatz	Kehrmachine***	Auffangbehälter**
Artikelnummer	26024   26338	26025	26129	26331
Arbeitsbreite (mm)	800   1000	-	710 mm	710 mm
Höhenverstellung	Gleitsteller	-	Stufenlos	-
Gewicht (ca.)	11 kg	1 kg	28 kg	11 kg

\*\* erfordert Artikel mit der Artikelnummer 26305 \*\*\* seitlich verstellbar

